



Funktionsnøgle Triplan TES-Etagedæk		Luftlyd-isolation R'w (dB)	Trinlydniveau L'n, w (dB) ³⁾	Brandklasse	Max spændvidde i mm	Konstruktions- højde i mm	Vægt ²⁾ kg/m ²
TES C150/1,5 c/c TZ20-GG/2GKF M45	TES-Etagedæk med 20mm Trapezplade 	60 R'w (dB)	53 L'n, w (dB)	REI 60 A2-s1, d0 ¹⁾	3700	275	62,6 kg/m ² ekskl. profilvægt ²⁾
TES C150/2,0 c/c TZ20-GG/2GKF M45					4000	275	
TES C200/2,0 c/c TZ20-GG/2GKF M45					5000	325	
TES C200/2,5 c/c TZ20-GG/2GKF M45					5200	325	
TES C250/2,0 c/c TZ20-GG/2GKF M45					5900	375	
TES C250/2,5 c/c TZ20-GG/2GKF M45					6100	375	
TES C300/2,0 c/c TZ20-GG/2GKF M45					6700	425	
TES C300/3,0 c/c TZ20-GG/2GKF M45					7200	425	
TES C150/1,5 c/c TZ45-GG/2GKF M45	TES-Etagedæk med 45mm Trapezplade 	60 R'w (dB)	53 L'n, w (dB)	REI 60 A2-s1, d0 ¹⁾	3700	300	64,6 kg/m ² ekskl. profilvægt ²⁾
TES C150/2,0 c/c TZ45-GG/2GKF M45					4000	300	
TES C200/2,0 c/c TZ45-GG/2GKF M45					5000	350	
TES C200/2,5 c/c TZ45-GG/2GKF M45					5200	350	
TES C250/2,0 c/c TZ45-GG/2GKF M45					5900	400	
TES C250/2,5 c/c TZ45-GG/2GKF M45					6100	400	
TES C300/2,0 c/c TZ45-GG/2GKF M45					6700	450	
TES C300/3,0 c/c TZ45-GG/2GKF M45					7200	450	