

PRODUKT TRIPLAN LITE®	PROFILHØJDE (mm)	VÆGTYKKELSE / PROFILDYBDE (mm)	GLASTYKKELSE** (mm)	MAKS. HØJDE GLAS (vejl. - kontakt Triplan)	BRANDKLASSE	LYDREDUKTION FOR GLAS (R _w)***
34 - 39 dB	30/40/60	25	10 - 15	Op til 4,4 m	-	34 - 39 dB
40 - 42 dB	30/40/60	30 (35)	16 - 21	Op til 3,9 m	-	40 - 42 dB
47 - 50 dB	30/40	55	41	-	-	47 - 50 dB
EW 30 - EW 90 (1)*	30/40/60	42	13 - 19	Op til 3,5 m	E 30 - EW 90	38 dB
EW 30 - EW 90 (2)*	30/40/60	49	20	Op til 3,5 m	E 30 - EW 90	39 dB
EI 30 med (1)*	30/40/60	49	20 - 26	Op til 3,5 m	EI 30	41 dB
EI 30 (2)*	30/40/60	49 (56)	23 (28)	Op til 3,5 m	EI 30	42 (43) dB
EI 60 (1)*	30/40/60	56	27 - 33	Op til 3,5 m	EI 60	43 dB
EI 60 (2)*	30/40/60	56	27 - 33	Op til 3,5 m	EI 60	43 dB

* (1) = Vægløsning med srosser. (2) = Vægløsning med fugede samlinger

** Glastykkelse kan afhænge af væghøjde

*** Lydreduktion afhænger af hvilken glastype og hvilken tykkelse glas, der benyttes